


# Przedłużacze bębnowe IP44


**4** BRYZGOSZCZELNE GNIAZDA SIECIOWE Z PRZEŚLONAMI I KLAPKĄ IP44

 BEZPIECZNE GNIAZDA Z PRZEŚLONAMI OCHRONNYMI

 BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

 WTYCZKA IP44 W GUMOWEJ IZOLACJI

 WYTRZYMAŁY BĘBEN Z TWORZYWA

 DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 30m, 40m, 50m





## Przedłużacze bębnowe IP44

Kod producenta oraz EAN:

|                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| PZ-4Z ST H05RR-F 3x1,5mm2 guma 30m | M01952 | 5901791900348 |
| PZ-4Z ST H05RR-F 3x1,5mm2 guma 40m | M01903 | 5901791900126 |
| PZ-4Z ST H05RR-F 3x1,5mm2 guma 50m | M01904 | 5901791900133 |

Przedłużacze te wyróżniają się stopniem IP44 ochrony przed przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń i wody (bryzgoszczelność). **Przedłużacze bębnowe IP44 acar** charakteryzuje funkcjonalność użytkowania – możliwość łatwego rozwinięcia i zwinięcia przewodu, solidna rama nośna oraz cztery gniazda sieciowe z przesłonami i stykiem ochronnym. Wyposażone są one również w automatyczny bezpiecznik w osłonie IP44 oraz klips pozwalający na zaparkowanie wtyczki. Cztery gniazda sieciowe przedłużacza posiadają styki oraz przesłony ochronne i osłonięte są bryzgoszczelnymi klapkami IP44. Bezpiecznik automatyczny również wyposażony jest w osłonę bryzgoszczelną. Wyrób posiada przewód w oponie z syntetycznej, samogasnącej gumy, dzięki czemu przedłużacz bębnowy **acar** sprawdza się w wymagających warunkach otoczenia, zarówno w suchych jak i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz.


### Dane techniczne: Przedłużacze bębnowe IP44

| PZ-4Z ST 3x1,5 30m                            |  |
|---|--|
| Przewód                                       | H05RR-F 3x1,5mm <sup>2</sup> GUMA / IP44 |
| Wtyczka                                       | wtyczka IP44 w gumowej izolacji          |
| Kolor przewodu                                | czarny                                   |
| Napięcie znamionowe U <sub>N</sub>            | 230V~                                    |
| Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu   | 1100W                                    |
| Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu | 3200W                                    |
| Długość kabla                                 | 30m                                      |

| PZ-4Z ST 3x1,5 40m                            |  |
|---|--|
| Przewód                                       | H05RR-F 3x1,5mm <sup>2</sup> GUMA / IP44 |
| Wtyczka                                       | wtyczka IP44 w gumowej izolacji          |
| Kolor przewodu                                | czarny                                   |
| Napięcie znamionowe U <sub>N</sub>            | 230V~                                    |
| Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu   | 1100W                                    |
| Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu | 3200W                                    |
| Długość kabla                                 | 40m                                      |

| PZ-4Z ST 3x1,5 50m                            |  |
|---|--|
| Przewód                                       | H05RR-F 3x1,5mm <sup>2</sup> GUMA / IP44 |
| Wtyczka                                       | wtyczka IP44 w gumowej izolacji          |
| Kolor przewodu                                | czarny                                   |
| Napięcie znamionowe U <sub>N</sub>            | 230V~                                    |
| Dopuszczalne obciążenie zwiniętego przewodu   | 1100W                                    |
| Dopuszczalne obciążenie rozwiniętego przewodu | 3200W                                    |
| Długość kabla                                 | 50m                                      |

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.



4 bryzgoszczelne gniazda sieciowe z przesłonami i klapką IP44 oraz bezpiecznik automatyczny w osłonie IP44



Gniazdo standardu IP44 z klapką zapewniającą bryzgoszczelność.



Wysokiej jakości 3-żyłowy kabel sieciowy H05RR-F w izolacji gumowej



Wtyczka IP44 w gumowej izolacji



Wytrzymały bęben z tworzywa